

Glue

AA-3295-600ML-LOCTITE - AA-3295-600ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.com/lubricant-adhesive/lubricant/glue/aa-3295-600ml-loctite>

TITRE	Acrylique
DESCRIPTION	Usage général, ratio 1/1 pour 2 x 300 ml
NOM	LOCTITE AA 3295
CONDITIONNEMENT	Ca 2K 600 ml
DANGEROUS GOODS	Yes
COMMENTAIRE	-
APPROBATION	-

Description LOCTITE® AA 3295 est un adhésif bicomposant, prédosé, à usage général, de couleur verte, adapté pour le collage des métaux, céramiques et plastiques. Il a une bonne résistance aux chocs et une température de service allant jusqu'à +120°C. Sa résistance au cisaillement est de 25 N / mm² et il a un temps de prise contrôlé entre 5 - 10 min. Ne nécessite pas d'activateur.	Avantages Adhésif multusage bicomposant, prédosé Bonne résistance aux chocs Adhésif pour le collage de métaux, céramiques et plastiques Température de service jusqu'à +120°C Temps de prise est de 5 - 10 min Ne nécessite pas d'activateur
	Caractéristiques Adhésif bicomposant prédosé, de couleur verte, résistant aux chocs, à usage général, pour le collage de métaux, céramiques et plastiques.

PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	3616060816948
Type	COLLAGE RIGIDE EPOXY ACRYLIQUE
Packaging	1
Use	Acrylique

contact@123bearing.com
(646) 712 9672
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE